

HELIOS-B4仕様表

CPU		ARM 64bit クアッドコア 480MHz~1.5GHz
メインメモリ		1GB
ストレージ		8GB eMMC (OS) 16GB (MicroSDカード)
インターフェイス	USB	USB2.0×2
	ネットワーク	有線LAN (10/100/1000 Base-T) 3Gデータ通信 (DoCoMo/KDDI/Softbank、アンテナ付属) ※オプション 4G/LTEデータ通信 (DoCoMo/KDDI/Softbank) ※オプション アンテナ延長ケーブル ※オプション Wi-SUN ※オプション
	シリアル通信	RS485×2 (絶縁型) ※オプション (注1) RS232C×1 (絶縁型) ※オプション (注1)
OS		Linux(ubuntu/Debian)
電源		DC 5V/ACアダプタ5V4A 付属 DC 9~28V 18W※オプション (注2)
消費電力		最大18W, 通常時5~6W
設置仕様	使用温度範囲	-15℃~+60℃
	使用湿度範囲	結露しないこと
	その他機能	簡易UPS (停電時発報及び安全停止) 筐体内温度監視 (温度センサ内蔵) 死活監視 (ハングまたはネットワーク接続エラー継続時自動リブート)
推奨交換周期		5年

(注1) 選択可能なシリアル通信のオプションは、RS485またはRS232Cのいずれか一種のみです

(注2) シリアル通信のオプションを追加した場合、DC 9~28V 18Wの電源オプションが付属します